

# GORILLA LIM VEJLEDNING



	GORILLA LIM	MONTERINGS LIM	TRÆLIM	SUPER LIM	EPOXY LIM	KONTAKT LIM
						
<b>Bedst til</b>	Stærke reparationer på forskellige overflader, både indendørs og udendørs.	Stærke limninger indendørs og udendørs, hæfter også under vand.	Bygge-, tømrer- eller hobbyprojekter af træ.	Til hurtige reparationer indendørs.	Super stærke reparationer der holder, udfyldende.	Små reparationer af stof og meget mere. Flytbar indenfor kort tid, tåler maskinvask.
<b>Åben arbejdstid</b>	10 minutter	5 minutter	5 minutter	Kan ikke flyttes	5 minutter	Op til 4 minutter
<b>Låser på</b>	1-2 timer	Pres sammen i 20-60 sekunder	20-30 minutter	Pres sammen i 10-45 sekunder	30 minutter	Hæfter ved kontakt
<b>Hærdet 100% på 24 timer, kan efterbehandles på</b>	Let håndtering efter 2 timer	Let håndtering efter 1 time	Let håndtering efter 2 timer	Let håndtering efter 60 sekunder	Let håndtering efter 30 minutter	Let håndtering efter 5 minutter
<b>Til udendørs brug</b>	100% vandtæt	100% vandtæt	D3 vand modstandsdygtig	Ikke anbefalet til	Tåler vand	100% vandtæt
<b>Limten udvider sig</b>	Udvider sig 3-4 gange	X	X	X	X	X
<b>Farve efter hærdning</b>	Lysebrun	Hvid	Naturlig træ farve	Uigennemsigtig	Klar	Klar
<b>Efterfølgende</b>	Kan slibes, kan plette	Kan slibes, overmalbar <sup>1</sup>	Kan slibes, overmalbar	Kan slibes	Kan slibes, kan plette, overmalbar <sup>1</sup>	Kan slibes, kan plette, overmalbar
<b>EGNET TIL</b>	Træ	✓	✓	✓	✓	✓
	Metal	✓	✓	✓	✓	✓
	Sten	✓	✓	✓	✓	✓
	Keramik	✓	✓	✓	✓	✓
	Glas	✓	✓	✓	✓	✓
	Plastic <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
	Mursten	✓	✓	✓	✓	✓
	Beton	✓	✓	✓	✓	✓
	Flamingo <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
	Papir		✓	✓	✓	✓
	Gummi		✓		✓	✓
	Stof					✓

<sup>1</sup>Brug ikke oliebasert maling <sup>2</sup>Ikke egnet til limning af polypropolen (PP) eller polyethylen (PE) <sup>3</sup>Ikke egnet til limning af polystyren (PS) <sup>4</sup>Ikke egnet til limning af Vinyl (EVA)